

产品规格书

Model: HWAP-AX880



一、 品牌与制造商信息

品牌： 中性

制造商： 云联友科

LOGO： 中性

二、 型号及版本

型号： HWAP-AX880

版本： V1.0

三、 产品概述和特性

产品概述

YUNCORE® HWAP-AX880 是一款高性能双频 802.11AX 产品，最大可以支持 2.4G 为 1200Mbps，5.8G 为 2400Mbps，普通功率定位于高密度覆盖，多用户接入使用环境。

产品特性

- 采用双频设计，最大速率可支持 3600Mbps，支持的最大用户数 300+。
- 采用了高通的 IPQ8072 4 核 CPU+4G DDR3L 方案，产品的数据处理更快、稳定。
- 散热片采用卡扣结构设计和表面纳米涂层处理，散热效果更加理想。
- 射频采用 SKYWORKS FEM，适用于高密度，多用户的环境。
- 增加了防雷板组件，大大的增强了设备的防护能力。

四、 技术参数

规格参数					
产品型号	HW-AX880				
CPU	IPQ8072+QCN5024+QCN5054+PMP8074+QCA8081*2(2.5G)				
Flash	SPI NOR 8MB				
Nand	128MB				
DDR3L	外置 512MB*2				
2.4G RF	QCN5024-2.4G 外置 FEM 采用 SKY85334-11				
5.8G RF	QCN5054-5.8G 外置 FEM 采用 SKY85750-11				
2.4G 工作频段	2.4GHz ~ 2.484GHz				
2.4G WIFI 传输协议	802.11b / g / n / ax				
5G 工作频段	5.150GHz~5.850GHz				
5G WIFI 传输协议	802.11a/ n / ac / ax				
外置天线 2.4G	2 根 2.4G 全向天线, 每根增益: 6dBi				
外置天线 5G	2 根 5G 全向天线, 每根增益: 6dBi				
最高速率	2.4G 最高提供 1200Mbps 的接入速率, 5G 最高提供 2400Mbps 的接入速率				
2.4G 无线功率	802.11b	11M	17±2dBm	1M	18±2dBm
	802.11g	54M	16±2dBm	6M	17±2dBm
	802.11n HT20	MCS7	16±2dBm	MCS0	17±2dBm
	802.11n HT40	MCS7	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
	802.11ax HT20	MCS11	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
	802.11ax HT40	MCS11	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
5G 无线功率	802.11a	54M	16±2dBm	6M	17±2dBm
	802.11n HT20	MCS7	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
	802.11n HT40	MCS7	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
	802.11ac HT20	MCS7	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
	802.11ac HT40	MCS7	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
	802.11ac HT80	MCS9	14±2dBm	MCS0	15±2dBm
	802.11ax HT20	MCS11	15±2dBm	MCS0	16±2dBm
	802.11ax HT40	MCS11	15±2dBm	MCS0	16±2dBm

	802.11ax HT80	MCS11	14±2dBm	MCS0	15±2dBm
	802.11ax HT160	MCS11	13±2dBm	MCS0	14±2dBm
2.4G 接收灵敏度	802.11b	11M	-85dBm	1M	-92dBm
	802.11g	54M	-72dBm	6M	-90dBm
	802.11n HT20	MCS7	-70dBm	MCS0	-88dBm
	802.11n HT40	MCS7	-68dBm	MCS0	-86dBm
	802.11ax HT20	MCS11	-60dBm	MCS0	-85dBm
	802.11ax HT40	MCS11	-56dBm	MCS0	-85dBm
	5G 接收灵敏度	802.11a	54M	-72dBm	6M
802.11n HT20		MCS7	-70dBm	MCS0	-90dBm
802.11n HT40		MCS7	-68dBm	MCS0	-88dBm
802.11ac HT20		MCS7	-70dBm	MCS0	-90dBm
802.11ac HT40		MCS7	-68dBm	MCS0	-88dBm
802.11ac HT80		MCS9	-58dBm	MCS0	-85dBm
802.11x HT20		MCS11	-62dBm	MCS0	-88dBm
802.11x HT40		MCS11	-58dBm	MCS0	-86dBm
802.11x HT80		MCS11	-55dBm	MCS0	-84dBm
802.11x HT160		MCS11	-50dBm	MCS0	-80dBm
2.4G EVM	802.11b: ≤ -10 dB ; 802.11g: ≤ -25 dB ; 802.11n: ≤ -28dB ; 802.11ax: ≤ -35 dB				
5G EVM	802.11a: ≤ -25 dB ; 802.11n: ≤ -28 dB ; 802.11ac: ≤ -32 dB ; 802.11ax: ≤ -35 dB				
频偏 (ppm)	±20ppm				
接口 (WAN)	1 个 10/100/1000M 自适应 WAN 口,支持 48V POE				
外部按键	reset 键 (长按 6-10 秒恢复出厂默认配置)				
状态指示灯	WAN 口灯				
供电	PoE 802.3at				
最大功耗	< 22W				
产品尺	295mm × 231mm × 80mm				
重量	2.2kg				
工作环境	正常工作温度: -20°C to 55°C; 存储温度: -40°C to 70°C; 湿度: 5% ~ 95% (无凝结)				
防护等级	IP67				
ESD	空气放电 +/-8K, 接触放电 +/-4K				

浪涌	共模4K, 差模2K
----	------------


五、 软件功能

首页	工作模式: 胖 AP 模式 和瘦 AP 模式
	无线 AP 下载速率, 无线 AP 上传速率, 运行时长
	设备信息, 设备描述, 内网信息, WIFI 信息
支持模式	网关模式: 设备通过 WAN 口连接到广域网后使用静态 IP,DHCP 或 PPPOE 等方式接入到互联网
	AP 模式: 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备, 并使用以太网连接到其他路由器接入广域网。
无线功能	SSID 广播
	SSID 数量: 4 (2.4GHz) +4 (5GHz) , 支持中文 SSID
	隐藏 SSID 功能
	无线加密: OPEN、WPA/WPA2PSK-TKIPAES、WPA3PSK-TKIPAES
	无线 MAC 地址过滤: 支持白名单
	频谱导航 (5G 优先)
	WiFi 定时关闭功能
	用户隔离: 无线网络间隔离、AP 内部隔离
	发射功率设置
	无线客户端数量限制
	QoS: WMM
网络功能	连接方式: 静态地址, 从管理服务器获取, 从网关获取
	DHCP 服务器: 即可内置 DHCP 服务器, 也可以是外置 DHCP 服务器
	云平台服务器
	防火墙功能
	PPPOE 功能: 支持 PPPOE 拨号功能
设备管理	备份配置信息
	恢复配置信息
	恢复出厂设置
	重启包括定时重启和立即重启
	固件升级
	时间管理包括系统显示时间和时间同步
	系统日志
	胖瘦 AP 切换功能

六、 接口图



七、 产品尺寸图



八、 附件清单

主机*1

防水头*1

48V 桌面式 PoE 电源模块*1

电源线*1

玻璃棒全向天线*4

L 型固定架*1

U 型固定架*1

说明书*1

合格证和保修卡*1